

FICHA TÉCNICA MOTOR MARCA HONDA GX 240T2

HONDA
MOTORES



Motor OHV de eje horizontal con alerta de aceite. Para dar potencia a revolvedoras de cemento, compresores de aire, motobombas, y cualquier otra aplicación para la construcción.

TIPO DEL MOTOR	A gasolina, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal
DIÁMETRO Y CARRERA	
DESPLAZAMIENTO	77 x 58 mm
RADIO DE COMPRESIÓN	270 cm ³
POTENCIA NETA	8.5 : 1
TORQUE NETO MÁXIMO	5.9 kW (7.9 hp) a 3,600 rpm
SISTEMA DE ENCENDIDO	18.3 N.m (1.86 kg.m) a 2,500 rpm
SISTEMA DE ARRANQUE	CDI Digital
CAPACIDAD DE GASOLINA	Retráctil
FILTRO DE AIRE	5.3 litros
CAPACIDAD DE ACEITE	Tipo dual
CONSUMO DE GASOLINA	1.1 litros
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	2.2 l/h
PESO EN SECO	380 x 429 x 422 mm

Télefono: 5317-8383 y 5317-8270

TENOCH
MAQUINARIA